



Compra on-line ahora



Toldo Solem cofre

Elegante y sobrio, este toldo se integra completamente en la fachada que es instalado. Con una protección suplementaria para la lona que le otorga el cofre de aluminio superior, cuenta además con brazos con resorte de tensión que evitan su oscilación con el viento.

Cada uno de sus materiales (lona acrílica, perfilaría de aluminio, sistema de brazos y accionamiento) está preparado para resistir a la intemperie conservando su belleza y utilidad durante mucho tiempo.

El acabado estándar de la perfilaría es termolacado al horno en color blanco, pero es posible solicitar otro color RAL de la gama disponible.

El accionamiento puede ser manual (con máquina y manivela) o mediante motorización y mando a distancia. Opcionalmente, se puede añadir automatismos viento / sol, con anemómetro y célula de control solar.

Características

- Utilización: Terrazas y fachada de comercios, áticos, patios
- Medida Máxima línea (longitud terraza): 480 cm
- Salida máxima (brazo): 150 cm
- Tipo de brazos: de punto recto
- Fijación anclajes: de frente a pared
- Fijación brazos: a pared, de frente o costado
- Tubo superior: Octogonal galvanizado
- Perfil portalona: Aluminio extrusionado
- Motorización: si

Imagenes producto



Lacados disponibles



Otras terminaciones

* El lacado blanco es el estándar y esta incluido en el precio.

Se pueden acabar en cualquier color RAL (consultar suplemento de precio).

Automatismos disponibles



< Manual

Manual máquina y manivela



< Motor

Motor con mando distancia



< Motor automático

Motor + mando a distancia + célula control viento/sol

Toldo Solem cofre

Esquema

